

# Shell Hyundai Gear 75W-85

Yüksek Performanslı Dişli Kutusu Yağı

Shell Hyundai Gear 75W-85, Hyundai araçların ilk dolumunda şanzıman yağı olarak kullanılan yüksek performanslı bir dişli yağıdır.

## UYGULAMALAR

### → Manuel şanzımanlar:

Hyundai Gear 75W-85 özellikle Hyundai binek araçların ve hafif ticari vasıtaların şanzımanlarında kullanılmaktadır.

## PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

### ✓ Mükemmel bazyaj - katık kombinasyonu:

Özel olarak seçilmiş katıklar çok iyi aşınma önleme, korozyon önleme, oksidasyona dayanım performansı sağlar.

### ✓ Yumuşak vites geçişi:

Katık paketi ve uygun viskozite seçimi sayesinde yumuşak vites geçişi sağlar.

### ✓ Yüksek EP performansı:

Yapısındaki EP katkıları sayesinde dişlileri şok yüklere ve yüksek basınca karşı korur.

## TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Shell Hyundai Gear		75W-85
SAE Viskozite Sınıfı	SAE J 306	75W-85
Kinematik Viskozite @ 40 °C mm <sup>2</sup> /s 100 °C mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	66 12.0
Viskozite İndeksi	ISO 2909	170
Yoğunluk @ 15°C kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	893
Parlama Noktası COC °C	ISO 2592	180
Akma Noktası °C	ISO 3016	-40

*Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime değişebilir.*

## TAVSİYELER VE UYARILAR

- Bu dokümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
- Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
- Atık yağların, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen Atık Yağ Kategorilerine uygun olarak, yine aynı yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmesi kanun gereğidir.

