

Shell Advance 4T AX5

4 Zamanlı Motosiklet Yağı



ESKİ İSMİ: Shell Advance SX 4

R.C.E teknolojisine sahip Advance 4T AX5, küçük ve orta sınıf motor hacmine sahip motosikletler için uygun yüksek kalite mineral motosiklet yağıdır. Sürekli dur-kalk şartlarında çalışan motosikletler için güvenilir ve yüksek performans sağlar.

Shell Advance R.C.E.* teknolojisi motosikletinizden maksimum performans almanızı ve motosikletinizin her türlü isteğinize hassas bir şekilde cevap vermesini sağlar.

Shell Advance 4T AX5 mükemmel koruma ve temizlik özellikleriyle bir sonraki yağ değişimine kadar güvenilir yüksek performans sağlar.

*R.C.E. Teknolojisi:

1. Üstün motor koruması sağlamak için depozitleri uzaklaştırır ve viskozitesini korur, güvenilir yağ performansı sağlar. **(Reliability)**
2. Daha yumuşak debriyaj kavraması ve mükemmel vites geçişleri gelişmiş kontrol sağlar. **(Control)**
3. Vibrasyon ve istenmeyen motor gürültüsünü keserek keyifli bir sürüş sağlar. **(Enjoyable)**

UYGULAMALAR

- ➔ Islak kavramaya ve entegre dişli kutularına sahip motosikletler de dahil 4 zamanlı su ve hava soğutmalı orta sınıf motosikletler.
- ➔ Bazı iki zamanlı motosikletler ve scooter şanzımanlarını da içeren, şanzımanlarının motor yağları ile yağlanması gereken motosikletler.
- ➔ Küçük motosikletler ve mopedler için de yüksek performans sağlar.


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- ✓ **Güvenilir performans**
- ✓ **Güvenilir teknoloji:**
Viskozite sınıfını daha uzun süre korumak için özel olarak geliştirilmiş formülasyon.
- ✓ **Aşınmaya karşı mükemmel koruma:**
Özellikle subaplardaki aşınmalara karşı üst seviye koruma.
- ✓ **Gelişmiş temizleme performansı:**
Tortu ve depozitlere karşı mükemmel koruma ve temizlik.
- ✓ **Keyifli sürüş**
- ✓ **Düşük vibrasyon ve motor gürültüsü:**
Vibrasyon ve motor gürültüsünü azaltan formülasyon.
- ✓ **Gelişmiş kontrol**
- ✓ **Mükemmel debriyaj ve vites geçişleri:**
Daha rahat debriyaj kavraması ve vites geçişleri.

STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLAR

API	SL
JASO	MA

Advance 4T AX5 önde gelen Japonya, Avrupa, Hindistan ve Çin menşeli motosiklet üreticilerinin gereksinimlerini fazlasıyla karşılar.



Shell Advance 4T AX5

4 Zamanlı Motosiklet Yağı



ESKİ İSMİ: Shell Advance SX 4

TIPIK FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Shell Advance 4T AX5		15W-50
Kinematik Viskozite @ 40 °C mm ² /s 100 °C mm ² /s	ASTM D 445	132.2 19.1
Viskozite İndeksi	ISO 2909	150
Yoğunluk @ 15°C kg/m ³	ASTM D 4052	870
Parlama Noktası COC °C	ISO 2592	235
Akma Noktası °C	ISO 3016	-30

Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime değişebilir.

TAVSİYELER VE UYARILAR

- Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
- Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
- Atık yağların, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen Atık Yağ Kategorilerine uygun olarak, yine aynı yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmesi kanun gereğidir.

