

Shell Helix HX7 10W-40

Sentetik Teknolojili Motor Yağı



Shell Helix HX7 10W-40, aktif temizleme teknolojisiyle formüle edilmiştir. Kurum ve tortu birikimini önleyerek sıradan motor yağlarına oranla daha güçlü bir koruma sağlar. Her türlü sürüş koşullarında üstün motor koruma özelliğinin yanı sıra, Shell Helix HX7 10W-40 temizleme ve koruma gücü sayesinde motorunuza daha hızlı tepki verme yeteneği kazandırır.



UYGULAMALAR

- Katalitik konvertörlü yakıt enjeksiyonlu benzinli motorlara uygun sentetik teknoloji motor yağı.
- Ayrıca turboşarjlı ve intercoolerli direkt enjeksiyonlu dizel motorlar için de uygundur.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- ✓ **Özel aktif temizleme teknolojisiyle formüle edilmiştir:**
Silindir yüzeyindeki kurum birikimini önleyerek sıradan motor yağlarına oranla daha fazla koruma sağlar.
- ✓ **Yüksek oksidasyon kararlılığı:**
Bir sonraki yağ değişimine kadar yağdaki bozunmayı önler.
- ✓ **Düşük viskozite, hızlı akış ve daha az sürtünme:**
Daha yüksek viskoziteli yağlara oranla daha yüksek yakıt verimliliği sağlar.
- ✓ **Yüksek yırtılma direnci:**
Bir sonraki yağ değişimine kadar viskozitesini ve sınıfının özelliklerini korur.
- ✓ **Özel olarak seçilmiş sentetik baz yağ:**
Yağın uçuculuğunu, dolayısıyla yağ tüketimini azaltır. Bu nedenle yağ ekleme ihtiyacı da azalır.
- ✓ **Titreşimi ve motor gürültüsünü en aza indirir:**
Daha pürüzsüz, daha sessiz bir sürüş.

STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLAR

API	SN/CF
ACEA	A3/B4
FIAT	9.55535 G2
JASO	'SG+'
Mercedes-Benz	229.1
Renault	RN 0700
VW	502.00, 505.00

TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Shell Helix HX7		10W-40
Kinematik Viskozite	IP 71	
@ 40°C	cSt	92.1
100°C	cSt	14.4
Yoğunluk @ 15°C	kg/l	IP 365
		0.880
Parlama Noktası (PMCC) °C	IP 34	220
Akma Noktası °C	IP 15	-39

Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime değişebilir.

TAVSİYELER VE UYARILAR

- Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
- Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
- Atık yağların, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen Atık Yağ Kategorilerine uygun olarak, yine aynı yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmesi kanun gereğidir.

